

IsoGrund Ultra

Fondo universale isolante antimacchia



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Prodotto di fondo per interni con notevoli caratteristiche d'isolamento, ottimo come ponte d'adesione. La particolare tecnologia cationica consente ad IsoGrund Ultra di isolare tutti i supporti con presenza di macchie o di sostanze che li deteriorano e non ne consentono un adeguato rinnovamento.
Campo di Applicazione	IsoGrund Ultra è un fondo idrodisperso utilizzabile su tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia ma è particolarmente indicato per quelli che presentano macchie di nicotina, anilina, fumo, acqua asciugata e sostanze coloranti. Il prodotto è utilizzabile come mano isolante sulle superfici interne prima della successiva applicazione di carte da parati.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ A base acqua, inodore ■ Elevata capacità di isolamento ■ Diffusivo verso il vapore acqueo ■ Opaco ■ Alta copertura ■ Resistente agli alcali
Imballaggi	Confezione da 5 litri.
Colori	Bianco. Non è miscelabile con altri prodotti e non può essere tinteggiato.
Opacità	Opaco
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma la riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Applicazione

Supporti idonei	I supporti devono essere portanti, stabili asciutti e senza scrostamenti.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'utilizzo.
Metodo di applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Nessuna, utilizzare il prodotto tal quale senza diluizione.
Sistema di tinteggiatura del supporto	Applicare una mano di prodotto tal quale su supporti normalmente sollecitati; in caso di forte presenza di macchie eseguire anche una seconda passata. Come finitura sono adatte tutte le pitture in dispersione per interni Caparol.



Resa	circa 90-110 ml/m ² , secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Strumenti di pulizia	Con acqua, subito dopo l'uso.
Nota	Superfici che presentano una notevole quantità di macchie o supporti che devono essere rapidamente riutilizzati vanno finiti con una mano di pittura antimacchia a solvente Dupa-inn N° 1.

Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)	Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'applicazione a spruzzo non respirare la nebbia di spruzzatura. Non gettare i residui nelle fognature.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene, al massimo 20 g/l VOC

Aggiornamento: giugno 2014

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it